

CBP MEJORADOR Y SELLADOR

Enhancer & Sealer

- **Resalta el color y mejora la apariencia de piedras desmejoradas**
- **Sellador penetrante que resiste la suciedad y las manchas de grasa, aceite y agua**
- **Permite la transmisión de vapores húmedos**

PRECIO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Formulado para oscurecer el color de piedras naturales sin sellado o baldosas sin esmaltar. Aunque no deja brillo, penetra piedras naturales o baldosas sin esmaltar para impedir el paso de manchas de aceitosas o acuosas. Rejuvenece el color y mejora la apariencia de la piedra gastada o erosionada, al tiempo que sella y oscurece el color de las juntas de boquilla. Puede emplearse previo a la aplicación de la boquilla.

USOS

Sella mármoles, pizarra, lajas, piedra caliza y otras piedras naturales pulidas en tambor realizando la apariencia de las mismas. Use en baldosas sin esmaltar y uniones de lechada para enriquecer el color. Para aplicaciones interiores y exteriores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de ceras, coberturas o terminaciones. TileLab® Limpiador y Disolvente de Trabajo Pesado limpia la superficie y quita terminaciones acrílicas y de cera. No cambiará el aspecto de la mayoría de las superficies. Pruebe el producto en una superficie oculta para asegurar los resultados deseables.

APLICACIÓN

Aplique Enhancer & Sealer en forma abundante usando un trapeador, aplicador de lana, o esponja nuevos. Deje penetrar durante 3 a 5 minutos. Frote hasta secar cualquier exceso. Inmediatamente, efectúe una segunda aplicación de sellador siguiendo el mismo procedimiento. Verifique que no queden residuos en la superficie mientras seca. La superficie de la piedra debe mantenerse a una temperatura superior a los 50° F (10° C) o inferior a los 100° F (38° C) hasta que se

seque el sellador. No usar en exteriores si se espera tiempo inclemente dentro de un margen de 24 horas. Limpie cualquier residuo sobre la superficie con cualquier limpiador TileLab apropiado. Nota: Cuanto más porosa sea la piedra, mayor será el realce del color. Una vez aplicado el mejorador, la piedra, boquilla o baldosa no podrá recuperar su aspecto original.

COBERTURA

Sobre superficies porosas:

170 - 340 pies cuadrados por galón (15,7 - 31,5 M² por 3,78 L).

Sobre superficies pulidas o densas:

680 - 1020 pies cuadrados por galón (63 - 94,5 M² por 3,78 L).

LIMPIEZA

Limpie sus manos y las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usar el producto.

TIEMPO DE CURADO

4 a 6 horas.

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Puede ser nocivo si se ingiere. No inducir el vómito. Dé de beber agua en abundancia y consulte a un médico inmediatamente. De entrar en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante 15 minutos. De producirse contacto con partes sensibles de la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Consulte a un médico de ser necesario. No mezclar el producto con otras soluciones.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS

CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
CBPES1	1 galón (3,78 L)	Botella

GARANTÍA

Se aplica la garantía estándar de Custom. Para obtener la información completa, llame al 800-272-8786 o visite www.custombuildingproducts.com.



CUSTOM[®]
BUILDING PRODUCTS

Seal Beach, CA (562) 598-8808 Customer Support (800) 272-8786

www.custombuildingproducts.com Manufacturing facilities nationwide.