

CBP SELLADOR PARA BOQUILLAS, CONCRETO Y ALBAÑILERÍA

Grout, Concrete & Masonry Sealer

- **Para boquillas, concreto, albañilería y baldosas sin esmaltar**
- **Fácil de aplicar con esponja, rodillo o rociador**

PRECIO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sellador Para Boquillas, Concreto y Albañilería CBP es un sellador claro, invisible que protege boquillas, concreto o trabajos de albañilería. Sellador de uso general, económico y fácil de aplicar que resiste la aparición de eflorescencias en la boquilla y paredes de bloques de concreto. Sellador penetrante que resiste las manchas más comunes de aceite y agua. No deja residuos. Fórmula obtenida con base de agua y de poco olor. Para uso en interiores o exteriores.

USOS

Sella boquillas, concreto, ladrillos, bloques, saltillo, terracota, baldosas de gran espesor, trabajos de albañilería y piedras naturales. Para aplicaciones interiores y exteriores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de ceras, coberturas o terminaciones. Use TileLib® Limpiador y Disolvente de Trabajo Pesado para limpiar la superficie y quitar terminaciones acrílicas y de cera. No cambiará el aspecto de la mayoría de las superficies. Pruebe el producto en una superficie oculta para asegurar los resultados deseados.

APLICACIÓN

Aplique en forma abundante usando un trapeador, aplicador de lana, esponja o cepillo nuevos. Deje penetrar durante 10 a 15 minutos. Limpie cualquier exceso. Una vez seca la primera aplicación del producto, aplique una segunda mano siguiendo el mismo procedimiento. Las superficies muy porosas pueden requerir aplicaciones adicionales. Después de 2 horas, realice una prueba para ver si la superficie está completamente sellada, aplicando gotas de agua sobre la misma. Si las gotas penetran la superficie rápidamente, aplique una mano adicional. De observarse algún residuo sobre la superficie una vez seca, quítelo con agua y una esponja o almohadilla de pulir blanca 60 minutos después de efectuada la aplicación.

COBERTURA

Sobre superficies pulidas o densas:

800 - 1200 pies cuadrados por galón (74 - 108 M² por 3,78 L).

Sobre superficies porosas:

200 - 400 pies cuadrados por galón (18 - 36 M² por 3,78 L).

LIMPIEZA

Limpie sus manos y las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usar el producto.

TIEMPO DE CURADO

2 a 3 horas.

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Puede ser nocivo si se ingiere. No inducir el vómito. Dé de beber agua en abundancia y consulte a un médico inmediatamente. De entrar en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante 15 minutos. De producirse contacto con partes sensibles de la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Consulte a un médico de ser necesario. No mezclar el producto con otras soluciones.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS

CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
CBPGS1	1 galón (3,78 L)	Botella

GARANTÍA

Se aplica la garantía estándar de Custom. Para obtener la información completa, llame al 800-272-8786 o visite www.custombuildingproducts.com.



CUSTOM[®]
BUILDING PRODUCTS