

CBP SELLADOR PREVIO A LA APLICACIÓN DE BOQUILLAS

Pre-Grouting Sealer

- Funciona como sellador previo a la aplicación de boquillas
- Protege saltillo, porcelana y baldosas de gran espesor o trabajos de albañilería de la posible aparición de opacidades y manchas de pigmento de la boquilla
- Fácil de usar con la limpieza de las superficies con agua y jabón
- Fácil de aplicar con esponja, rodillo o rociador de jardín
- Para uso en interiores y exteriores

PRECIO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador para antes de aplicar boquillas, económico y fácil de aplicar, que protege baldosas sin esmaltar de las opacidades y manchas de pigmento de la boquilla. Demora la transferencia de agua de la boquilla a baldosas sin esmaltar, impidiendo que la boquilla seque demasiado rápido sobre la superficie de la baldosa. Fórmula obtenida con base de agua y de poco olor. También puede emplearse como sellador para terminaciones de aspecto natural.

USOS

Sella baldosas tipo Saltillo, de terracota, de gran espesor y porcelana, boquilla, ladrillos, concreto, albañilería y piedra natural Para aplicaciones interiores y exteriores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de ceras, coberturas o terminaciones. Use TileLab® Limpiador y Disolvente de Trabajo Pesado para limpiar la superficie y quitar terminaciones acrílicas y de cera. No cambiará el aspecto de la mayoría de las superficies. Pruebe el producto en una superficie oculta para asegurar los resultados deseables.

APLICACIÓN

SELLADOR PREVIO A LA APLICACIÓN DE BOQUILLAS/ PROTECTOR DE MANCHAS DE BOQUILLA

Los revestimientos porosos, como los adoquines de arcilla y tipo saltillo, pueden mancharse con la boquilla durante la instalación. El sellado de las baldosas o azulejos antes de la aplicación de la boquilla facilitará mucho la limpieza de manchas de boquilla. Aplique dos capas de sellador de acuerdo con las instrucciones una vez que las baldosas hayan sido adheridas por un mínimo de 24 horas, o aplique sobre la parte delantera de la baldosa antes de la instalación.

COMO SELLADOR PARA TERMINACIONES DE ASPECTO NATURAL

Aplique en forma abundante usando un trapeador, aplicador de lana, esponja o cepillo nuevos. Deje penetrar durante 10 a 15 minutos. Limpie cualquier exceso. Una vez seca la primera aplicación del producto, aplique una segunda mano siguiendo el mismo procedimiento. Las superficies muy porosas pueden requerir aplicaciones adicionales. Después de 2 horas, realice una prueba para ver si la superficie está completamente sellada, aplicando gotas de agua sobre la misma. Si las gotas penetran la superficie rápidamente, aplique una mano adicional. De observarse algún residuo sobre la superficie una vez seca, quítelo con agua y una esponja o almohadilla de pulir blanca 60 minutos después de efectuada la aplicación.

COBERTURA

Sobre superficies porosas:

170 - 340 pies cuadrados por galón (15,7 - 31,5 M² por 3,78 L).

Sobre superficies pulidas o densas:

680 - 1020 pies cuadrados por galón (63 - 94,5 M² por 3,78 L).

LIMPIEZA

Limpie sus manos y las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usar el producto.

TIEMPO DE CURADO

2 a 3 horas.



CUSTOM[®]
BUILDING PRODUCTS

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Puede ser nocivo si se ingiere. No inducir el vómito. Dé de beber agua en abundancia y consulte a un médico inmediatamente. De entrar en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante 15 minutos. De producirse contacto con partes sensibles de la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Consulte a un médico de ser necesario. No mezclar el producto con otras soluciones.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS

CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
CBPPGS1	1 galón (3,78 L)	Botella

GARANTÍA

Se aplica la garantía estándar de Custom. Para obtener la información completa, llame al 800-272-8786 o visite www.custombuildingproducts.com.

