

CBP SELLADOR CON BRILLO

Gloss & Seal

- **Sellador de terminación para saltillo, terracota, baldosas de gran espesor, baldosas sin esmaltar, pizarra y lajas**
- **Resistente a las marcas, rayas y manchas**
- **Terminación de alto brillo — Para uso en interiores**

PRECIO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador de superficies de alto brillo y terminación protectora, económico y fácil de usar, para saltillo, terracota, baldosas de gran espesor o sin esmaltar, pizarra y lajas. Sella la superficie y resiste manchas, suciedad y grasa. Embellece y realza el color del revestimiento al tiempo que ofrece resistencia contra rasguños, daños y raspaduras. Esta terminación acrílica con base de agua tiene poco olor y no se amarillenta con el tiempo.

USOS

Sellador y terminación para adoquines de arcilla, incluso tipo saltillo, de terracota y adobe, baldosas de cemento, de gran espesor y sin esmaltar, pizarra, mármol pulido en tambor, lajas y otras piedras naturales. Para uso en superficies interiores secas donde se desea obtener un alto brillo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, limpia y libre de ceras, selladores y terminaciones. No aplicar directamente sobre selladores de silicona, ni terminaciones con base de aceite o cera. Use TileLab® Limpiador y Disolvente de Trabajo Pesado para limpiar la superficie y quitar terminaciones acrílicas y de cera. Aplique unas gotas de agua sobre varias baldosas. Si el agua no penetra las baldosas, será necesario continuar con la limpieza de las mismas. No aplicar sobre Mejorador y Sellador de Piedra o Pulido StoneGloss™. Las nuevas instalaciones deben curar por lo menos 48 horas antes de aplicarse el producto. Las baldosas de cerámica y adoquines tipo Saltillo pueden requerir un tiempo de secado más prolongado, según la temperatura y humedad ambiente. Asegúrese de que las baldosas estén completamente secas antes de la aplicación del producto. Pruebe el producto en un lugar poco visible para asegurar los resultados deseados.

APLICACIÓN

Instalaciones existentes: Efectúe dos o tres aplicaciones ligeras y parejas de terminación con una esponja, trapeador o aplicador de lana limpios. Deje secar cada aplicación entre 1 y 2 horas.

Nuevas instalaciones: Los adoquines tipo Saltillo, de terracota y cerámica son muy porosos y pueden mancharse con boquilla si no se los sella primero. Aplicar 2 o 3 manos antes de aplicar la boquilla, como se indica previamente. Deje secar la última aplicación de sellador durante por lo menos 2 horas antes de aplicar la boquilla. Deje secar la boquilla por lo menos 72 horas, luego aplique una mano final de terminación.

MANTENIMIENTO

Para limpiezas de rutina, se recomienda usar Limpiador de Boquillas, Azulejos y Baldosas TileLab. Vuelva a aplicar Sellador Con Brillo en superficies limpias y secas cuando sea necesario, según el uso y tránsito sobre la superficie.

COBERTURA

300 - 500 pies cuadrados por galón (27,5 - 46,5 M² por 3,78 L).

LIMPIEZA

Limpie sus manos y las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usar el producto.

TIEMPO DE CURADO

4 a 6 horas.

COMPUESTO ORGÁNICO VOLÁTIL (VOC)

70 gramos de Compuesto orgánico volátil (VOC) por litro de material sin tomar en cuenta agua y solventes.



SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Puede ser nocivo si se ingiere. No inducir el vómito. Dé de beber agua en abundancia y consulte a un médico inmediatamente. De entrar en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante 15 minutos. De producirse contacto con partes sensibles de la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Consulte a un médico de ser necesario. No mezclar el producto con otras soluciones. Evite su congelación.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS

CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
CBPTGS1	1 galón (3,78 L)	Botella

GARANTÍA

Se aplica la garantía estándar de Custom. Para obtener la información completa, llame al 800-272-8786 o visite www.custombuildingproducts.com.



CUSTOM[®]
BUILDING PRODUCTS