

STONESPECIFIC™ STONE ENHANCER+ SEALER

MEJORADOR Y SELLADOR DE PIEDRAS

- Protege y realza el color del mármol, piedra y boquilla
- Sellador penetrante que resiste suciedad y manchas
- Enriquece el color y textura de la piedra

PRECIO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Realizador de color y sellador penetrante para todo tipo de piedra natural porosa y boquillas. Resalta el color y mejora la apariencia de piedras, mármoles pulidos en tambor y otras piedras rústicas desmejoradas y descoloridas por el uso. También puede usarse para oscurecer el color de la boquilla. Ofrece protección duradera contra aceite, grasa y manchas. Fórmula obtenida con base de agua y de poco olor que puede utilizarse en interiores o exteriores.

USOS

Como sellador y realizador del color para todas las superficies de piedra, adoquines de arcilla y boquillas. Excelente para mármol pulido en tambor y otras piedras de aspecto rústico. Este producto puede no ser completamente eficaz como realizador del color en algunas piedras pulidas. Para aplicaciones interiores y exteriores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, limpia y libre de ceras, selladores y terminaciones. TileLab® Limpiador y Disolvente de Trabajo Pesado limpia la superficie y quita terminaciones acrílicas y de cera. Las nuevas instalaciones deben curar 48 horas antes de aplicarse el producto. Una vez aplicado el producto a la superficie de la piedra, boquilla o azulejo o baldosa no puede recuperarse el aspecto original. Siempre realice una prueba en un área oculta para asegurarse de obtener los resultados deseados.

APLICACIÓN

Aplique Mejorador y Sellador de Piedra en forma abundante usando un trapeador, aplicador de lana, o esponja nuevos. Deje penetrar durante 3 a 5 minutos. Frote hasta secar cualquier exceso. Inmediatamente, efectúe una segunda aplicación de sellador siguiendo el mismo procedimiento. Verifique que no queden residuos en la superficie mientras seca. La superficie de la piedra debe mantenerse a una temperatura superior a los 50° F (10° C) o inferior a los 100° F (38° C) hasta que se seque el sellador. No usar en exteriores si se espera tiempo inclemente dentro de un margen de 24 horas. Limpie cualquier residuo del producto sobre la superficie tratada con un limpiador StoneSpecific™ o TileLab® adecuado. Nota: Cuanto más porosa sea la piedra, mayor será el realce del color.

COBERTURA

Sobre superficies porosas:

50 a 100 pies cuadrados por cuarto de galón (4,6 a 9,3 M² por 946 ml).

100 a 200 pies cuadrados por 1/2 galón (9,3 a 18,6 M² por 1.89 L).

Sobre superficies pulidas o densas:

170 a 255 pies cuadrados por cuarto de galón (16,6 a 25 M² por 946 ml).

255 a 340 pies cuadrados por 1/2 galón (25 a 31,6 M² por 1.89 L).



CUSTOM[®]
BUILDING PRODUCTS

LIMPIEZA

Limpe sus manos y las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

TIEMPO DE SECADO

Tiempo de secado de 2 a 3 horas. No limpie por 24 horas.

SEGURIDAD

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Puede ser nocivo si se ingiere. No inducir el vómito. Dé de beber agua en abundancia y consulte a un médico inmediatamente. De entrar en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante 15 minutos. De producirse contacto con partes sensibles de la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Consulte a un médico de ser necesario. No mezclar el producto con otras soluciones. Evite su congelación.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS

CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
SSSESQT	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
SSSESHG	1/2 galón (1.89 L)	Botella

GARANTÍA

Satisfacción garantizada por hasta 20 años a partir de la fecha de compra por el comprador original. De no estar completamente satisfecho con el rendimiento del producto después de haberlo utilizado según las instrucciones, comuníquese con Custom para obtener el reemplazo del producto o el reembolso del dinero abonado previa devolución del envase con el sobrante del producto y presentación del recibo original fechado. Los gastos de reemplazo por mano de obra y materiales de instalación no están cubiertos por esta garantía. Todo lo que se aparte de los términos indicados, así como el mal uso o aplicación del producto, anulará esta garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos, que varían de estado a estado. Para información detallada o asistencia técnica, llame a 800-272-8786.



CUSTOM[®]
BUILDING PRODUCTS