

STONESPECIFIC™ HONED/TUMBLED MARBLE, TRAVERTINE, LIMESTONE + SLATE CLEANER + RESEALER

LIMPIADOR Y SELLADOR PARA PIEDRA PULIDA EN TAMBOR/ESMERILADA

- Limpiador y sellador listo para usar sobre mármol, travertino, piedra caliza y pizarra pulidos en tambor o esmerilados
- Fórmula suave, no ácida y neutral que no daña la piedra
- Inhibe el crecimiento de moho
- Fórmula de alto poder para la limpieza de grasas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un limpiador listo para usar, de uso diario, formulado para limpiar y mantener la belleza natural de la piedra de forma efectiva. El mármol, el travertino y la piedra caliza esmerilados o pulidos en tambor son piedras de densidad media especialmente susceptibles a las manchas debido a su alta porosidad. Los ácidos y comidas grasosas pueden causar marcas y manchas fácilmente a este tipo de piedras. El Pulida en Tambor/ Esmerilada Limpiador y Sellador Para Mármol, Travertino, Caliza y Pizarra contiene un sellador específico StoneSpecific™ en su fórmula para sellar mientras limpia, aplicando una capa de sellador cada vez que se hace la limpieza. Su fórmula no es ácida y por lo tanto no daña la piedra ni boquilla.

RECOMENDACIONES

Debido a que el Limpiador y Sellador Para Mármol, Travertino, Caliza y Pizarra Pulida en Tambor/ Esmerilada aumenta la protección de la piedra con cada aplicación, use primero el Sellador Para Mármol, Travertino, Caliza y Pizarra y luego el Tambor/ Esmerilada Limpiador y Sellador Para Mármol, Travertino, Caliza y Pizarra Pulida en Tambor/ Esmerilada para la limpieza diaria y sellado de la piedra.

USOS

Sella y limpia óptimamente las superficies de piedra, incluso las de mármol, travertino, piedra caliza y pizarra selladas con Sellador Para Mármol, Travertino, Caliza y Pizarra Pulida en Tambor/ Esmerilada. Seguro de usar sobre todas las superficies de piedra.

PRECIO

--



APLICACIÓN

Rocíe directamente sobre la superficie manchada y limpie con una esponja húmeda o paño blanco y suave. Para manchas rebeldes, deje reposar el Limpiador y sellador sobre la superficie antes de frotar. Una alta concentración de espuma de jabón acumulada o moho puede requerir el frotado de la piedra con una almohadilla de nylon. Para remover acumulaciones rebeldes de terminaciones de acrílico y cera en los pisos, manchas de moho o grasa, use limpiador para trabajos pesados TileLab® Limpiador y Disolvente de Trabajo Pesado.

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Puede ser nocivo si se ingiere. No inducir el vómito. Dé de beber agua en abundancia y consulte a un médico inmediatamente. De entrar en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante 15 minutos. De producirse contacto con partes sensibles de la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Consulte a un médico de ser necesario. No mezclar el producto con otras soluciones. Evite su congelación.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS

CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO	ENVASE
SSTHMCROT	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella

GARANTÍA

Se aplica la garantía estándar de Custom. Para obtener la información completa, llame al 800-272-8786 o visite www.custombuildingproducts.com.



CUSTOM[®]
BUILDING PRODUCTS