

TILELAB® LIMPIADOR Y DISOLVENTE DE TRABAJO PESADO

HEAVY-DUTY CLEANER & STRIPPER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Limpiador concentrado y disolvente para trabajos pesados de limpieza. Limpia acumulaciones de suciedad, grasa, marcas de calzado y manchas de moho. Disuelve las terminaciones de acrílico y cera en los pisos. Ideal para el mejoramiento de viejas instalaciones de azulejos o baldosas. También elimina las opacidades leves de las boquillas de cemento y residuos de mortero. No daña las superficies y no produce vapores ni olores penetrantes.

USOS

Para la limpieza de azulejos, baldosas, boquillas, cemento, albañilería y pisos de vinilo.

INSTRUCCIONES

Limpie la superficie a tratar de polvo y suciedades. Para quitar terminaciones de acrílico o cera de los pisos, opacidades leves de las boquillas de cemento o residuos de mortero, use sin mezclar. Para trabajos pesados de limpieza normales: Mezcle 1 parte de Limpiador y Disolvente de Trabajo Pesado con 7 partes de agua. Para mayor potencia limpiadora: Mezcle 1 parte de limpiador con 5 partes de agua. Aplique el limpiador de forma abundante con una esponja o trapeador y déjelo actuar durante 3 a 5 minutos. No permita que se seque. Friegue ligeramente la superficie con un cepillo de limpieza de nylon o pulidora de pisos. Quite los residuos con un trapeador o aspiradora para líquidos. Repita el procedimiento hasta que sea necesario. Cuando la limpieza o remoción de la cera o acrílico esté lista, enjuague a fondo con agua y elimine los residuos con un trapeador o aspiradora para líquidos. Deje secar durante por lo menos 48 horas antes de aplicar sellador o terminación.

Nota: Cuando se usa diluido como limpiador, Limpiador y Disolvente de Trabajo Pesado puede eliminar las capas de cera, como las de TileLab® StoneGloss™ Pulido, y terminaciones acrílicas opacas, tal como las de TileLab® Sellador y Terminación. Si se notaran zonas opacas, vuelva a aplicar una mano de terminación según las instrucciones en la etiqueta del producto. Cuando se use sin mezclar, disolverá las terminaciones acrílicas.

- Para trabajos pesados y remoción de terminaciones acrílicas y cera de los pisos
- Seguro para azulejos, baldosas, piedras, mármoles y boquillas
- Corta a través de la suciedad, grasa y marcas de tacos
- Elimina opacidades leves en las boquillas

COBERTURA

Para la limpieza:

Un galón (3.78 l) diluido a una proporción de 7 a 1 limpiará entre 800 y 2400 pies cuadrados (74.3 y 223 m²).

Un cuarto de galón (946 ml) diluido a una proporción de 7 a 1 limpiará entre 200 y 600 pies cuadrados (18.6 y 55.7 m²).

Para la disolución de terminaciones:

Un galón (3.78 l) disolverá las terminaciones de 100 a 300 pies cuadrados de superficie (9.3 a 28 m²).

Un cuarto de galón (946 ml) disolverá las terminaciones de 25 a 75 pies cuadrados de superficie (2.3 a 7 m²).

LIMPIEZA

Limpie las herramientas y lávese las manos con agua y jabón inmediatamente después de usar.

COMPONENTES ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOC)

600 gramos de VOC por litro de material menos agua y solventes exentos.

ADVERTENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Peligroso de ingerir. No inducir el vómito. Beber agua en abundancia y solicitar atención médica de inmediato. Si se produjera contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua en abundancia durante 15 minutos. Si se produjera contacto con zonas sensibles de la piel, lavar con agua y jabón. Solicitar asistencia médica de ser necesario. No mezclar con otras soluciones. Impedir el congelamiento.

INFORMACION PARA HACER PEDIDOS

	CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO	PAQUETE
EE. UU.	TLSTSQT	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
EE. UU.	TLSTS1	1 galón (3.78 l)	Botella
Canadá	CTLSTSQT	1 cuarto de galón (946 ml)	Botella
Canadá	CTLSTS1	1 galón (3.78 l)	Botella



CUSTOM
BUILDING PRODUCTS