

TILELAB® LIMPIADOR CON ÁCIDO SULFÁMICO

SULFAMIC ACID CLEANER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los cristales concentrados del producto se mezclan con agua y crean un limpiador ácido suave y seguro de usar. Elimina opacidades en las boquillas de cemento Pórtland y residuos de mortero de azulejos, baldosas, concreto y albañilería. Seguro para usar en boquillas de colores. Elimina depósitos de agua calcárea y eflorescencias, y también corroe el concreto.

USOS

Usar en boquillas de cualquier color, azulejos, baldosas, adoquines de cerámica, concreto y albañilería. No usar en mármoles u otras piedras pulidas. Puede corroer ciertos azulejos o baldosas vidriadas.

MEZCLA

Mezcle la solución en un recipiente plástico con agua limpia y tibia. No utilice recipientes metálicos. Use guantes de caucho y gafas protectoras. Para la eliminación de depósitos minerales leves y opacidades de boquillas de cemento Pórtland, residuos de mortero en losas sin vidriado, o azulejos y baldosas vidriados con boquillas de color, mezcle entre 2 y 3 onzas (57 y 85 gr) con 1 galón (3.78 l) de agua. Para baldosas y azulejos sin vidriado o albañilería con boquillas de color gris, mezcle entre 6 y 12 onzas (170 y 340 gr) con 1 galón (3.78 l) de agua. Para corroer concreto o efectuar limpiezas pesadas de concreto viejo, mezcle un mínimo de 12 onzas (340 gr) con 1 galón (3.78 l) de agua.

Nota: No usar en mármoles u otras piedras pulidas. Este producto puede corroer ciertos azulejos o baldosas vidriadas. Pruebe la solución en una superficie pequeña y oculta antes de proceder con la limpieza. No permita que el producto entre en contacto con artefactos de metal.

- Elimina las opacidades de boquillas, residuos de mortero y eflorescencias
- Corroe el concreto

INSTRUCCIONES

El concreto y la boquilla deben haber secado durante por lo menos 10 días antes de limpiarse. Sature las baldosas y azulejos sin vidriado, concreto, albañilería o boquilla con agua limpia una hora antes de aplicar el limpiador. Aplique la solución sobre la superficie mojada y friegue con un cepillo de nylon. Trabaje en superficies pequeñas. Enjuague con agua inmediatamente después de fregar. Para evitar daños en la superficie, no use el limpiador frecuentemente. Para corroer el concreto a fondo, deje que la solución actúe durante 30 minutos antes de enjuagarla con agua limpia.

COBERTURA

Un galón (3.78 l) de solución de ácido sulfámico limpiará aproximadamente una superficie de 300 pies cuadrados (27.87 m²).

ADVERTENCIA

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingerir. Contiene ácido sulfámico. Use el producto con ventilación adecuada. En caso de ingerir, beba inmediatamente 1 o 2 vasos de agua y llame a un médico o centro de tratamiento antitóxico. Evite respirar el polvo y el contacto con la piel u ojos. Use guantes de caucho y gafas protectoras. De ser necesario, use un respirador. En caso de contacto con los ojos, enjuáguese inmediatamente con agua y solicite atención médica. En caso de contacto con la piel, lávese a fondo. No transfiera la solución a recipientes sin etiquetar. Cierre el recipiente después de usar.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS

CODE D'ARTICLE	TAMAÑO	PAQUETE
TLSAC1	1 libras (450 gr)	Recipiente

